

DC-160 DA



Дверной доводчик с функцией Delay Action

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-160 DA со складным рычагом для дверей весом до 160 кг и шириной дверного полотна до 1400 мм. Усилие EN4-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 230x19 мм. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция задержки закрывания двери. Гарантия 2 года.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-160 DA со складным рычагом для дверей весом до 160 кг и шириной дверного полотна до 1400 мм. Усилие EN4-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 230x19 мм. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция Delay Action (задержка закрывания двери). Гарантия 2 года. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 248x46x72мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-160 DA

Описание: Доводчик дверной механикогидравлический, с функцией задержки закрывания - DA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1400 мм, вес дверного полотна до 160 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Задержка закрывания двери	да, до 120 секунд
Delay Action (DA)	

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 160
Ширина дверного полотна, мм	до 1400
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN4-EN5
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -35° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	248x46x72
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.
2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт. М6 6 шт.
5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.