

DC-060-I

Дверной доводчик для дверей весом до 60 кг

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-060-I со складным рычагом для дверей весом до 60 кг и шириной дверного полотна до 900 мм. Усилие EN1-EN2 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 132x19 мм. Температурный режим от -20 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 1 год.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-060-I со складным рычагом для дверей весом до 60 кг и шириной дверного полотна до 900 мм. Усилие EN1-EN2 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 132x19 мм. Температурный режим от -20 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 1 год. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 150x38x55,5мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-060-I

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, двухскоростной.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 900 мм, вес дверного полотна до 60 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания" да

Скорость "Доводки" да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг до 60

Ширина дверного полотна, мм до 900

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN1-EN2

Максимальный угол открывания двери 180°

Рабочий диапазон температур от -20° до +60°

Ресурс, циклы закрывания не менее 250 000

Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм 150x38x55,5

Страна-изготовитель КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие,

разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.

2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.

3. Колпачок декоративный 1 шт.

4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М6 6 шт.

5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.

6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.